

## КЛАПАНЫ СЕРИИ HV

Исключительные характеристики. Непревзойденная долговечность.

- Компактная конструкция, радиус вращения 6,5 см для плотного монтажа
- Возможность выбора инструментов для открывания клапана (гаечный ключ, крестовая отвертка, плоская отвертка)
- Эксцентриковая мембрана для плавного закрывания, ослабление гидравлического удара

### ОСОБЕННОСТИ

#### • Легкость обслуживания

- Невыпадающие винты с прорезями под разные отвертки для облегчения техобслуживания
- Быстрый доступ к мембране с использованием только четырех винтов
- Фиксатор мембраны для уверенного обслуживания

#### • Надежность

- Корпус из стеклонаполненного полипропилена для обеспечения прочности
- Конструкция с нормально закрытым обратным каналом
- Бесперебойная работа при незначительном количестве деталей
- Самоочищающаяся мембрана из бутадиенакрилонитрильного каучука
- Водяной фильтр контура управления 200 мкм и пружина из нержавеющей стали

#### • Универсальность

- При установке на входе фильтра RBY работают в системах с низким расходом и системах Xerigation®
- Внешнее сливное отверстие для ручной промывки системы с целью удаления грязи и мусора во время установки и ввода системы в эксплуатацию
- Внутреннее сливное отверстие для ручного режима работы без распыления

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: 1,0-10,3 бар  
 Расход: 0,05-6,82 м³/час;  
 при расходах ниже 0,68 м³/час,  
 а также при использовании в любой системе Xerigation®  
 следует установить фильтр RBY-100-200MX на входе  
 Температура: температура воды до 43°C;  
 температура окружающей среды до 52°C



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электромагнит 24 В перем. тока 50/60 Гц  
 Максимальный пусковой ток: 0,45 Гц  
 Ток удержания: 0,25 Гц  
 Сопротивление обмотки: 70-85 Ом

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота: 11,7 см  
 Длина: 11,2 см  
 Ширина: 7,9 см

### МОДЕЛИ

100– HV (внутр. резьба x внутр. резьба)  
 100– HV-MM (нар. резьба x нар. резьба)  
 100– HVF (внутр. резьба x внутр. резьба) с регулятором расхода

Потеря давления в клапане (бар)	
м³/ч	1" HV (бар)
0,25	0,11
0,75	0,14
1,00	0,16
2,00	0,23
5,00	0,32
7,50	0,42

### Как заказать

#### 100 - HV - MM

**Модель**  
 HV: клапаны с большим номиналом  
 MM: нар. резьба x нар. резьба

**Размер**  
 100: 1 (26/34)